



Uitbreiding CFL HR-WTW plafondunits

De CFL plafondserie is verder uitgebreid met een unit voor 3200 m³/h (hoogte 495 mm, breedte en lengte 1932 mm). De serie is verder verkrijgbaar voor 1.000, 1.500 of 2.200 m³/h (hoogte vanaf 367 mm).

De CFL-WTW heeft een **tegenstroomplatenwisselaar** met een rendement van 90%. De **bypass** heeft een traploze servomotor voor vrije koeling en een nauwkeurige temperatuurregeling. De CFL-WTW is stekkerklaar en kan worden voorzien van een communicatiemodule voor **ModBus, BacNet, Lonworks** of een **Ethernetmodule (webserver)**.

Voor een optimaal binnenklimaat en onderhoud voldoet de CFL aan de **hygiëne richtlijn VDI 6022**. De CFL is uitgerust met hoogwaardige plissé paneelfilters in de klasse F7 (toevoer) en M5 (afvoer) en op aanvraag met F9 filters. Een zeer laag energieverbruik wordt bereikt door de traploos regelbare EC-ventilatoren en een **lage lichtsnelheid**.

De CFL kan worden uitgebreid met een naverwarmer (warmwater of elektrisch), nakoeler (koudwater of DX) en mengsectie. De CFL serie is ook leverbaar als toevoerunit met verwarmingsbatterij of als afvoerunit.



Met Wolf optimaal op de toekomst voorbereid: Vraag uw Wolf adviseur naar meer informatie of bezoek de website wolf-energiesystemen.nl